

ネミー防振架台仕様書 NSA1										△コイルスプリング式防振
対象機種 三菱電機 PFTK-P1000AW (M) -A-L										
機器質量 600kg										
架台質量 45kg										
防振材名 NS250-100										
防振材数 8 バネ定数 6.44 ^{kg/mm}										△
レベル調整 防振材の移動										△
機器固定 M16×80L×4組 (平W, 角W, NT×2付)										△
仕上 ・下塗り及び上塗り 各1回 ・付属ボルト ー溶融亜鉛メッキ										
その他：・アソカーボルトは先様 にて御手配願います。										
殿										
番号 日付 改訂記事										
△ '20.06.11 注記追加・ばね定数更新										
日付 承認 設計 作図										
'05.04.15 小林 道軌 山口										
静かな環境をつくる ネミーアラウゼーションシステム ネミー(株) 1-MDE154										

ネミー防振架台仕様書 NSA1 対象機種 三菱電機 PFTK-P1000AW (M) -A-L 機器質量 600kg 架台質量 45kg 防振材名 NS250-100 防振材数 8 バネ定数 6.44^{kg/mm} レベル調整 防振材の移動 機器固定 M16×80L×4組 (平W, 角W, NT×2付) 仕上 ・下塗り及び上塗り 各1回 ・付属ボルト ー溶融亜鉛メッキ その他：・アソカーボルトは先様 にて御手配願います。										△コイルスプリング式防振 △ △ △									
基礎図 30 850 30 100 795 795 100 防振材(NS) □60×30×t2.3 143 (荷重時=140) アソカー及びストッパー △HG:701 重心位置 △885 1790 564 910 耐震ストッパー (レベル調整可) アソカーボルト 60~70 2mm										基礎図 25 1740 1790 25 860 910 25 □60×30×t2.3 143 (荷重時=140) アソカー及びストッパー △HG:701 重心位置 △885 1790 564 910 耐震ストッパー (レベル調整可) アソカーボルト 60~70 2mm									
*全面基礎及び上記基礎が標準です。																			