

取付例

調節可能範囲: 590~750 / 940~1100 35 1100





転倒防止金具仕様書 (壁掛·平置用)

型式 F-S1110

<構成>

- ①サポートブラケットL 1本 SUS304 t2.0 脱脂処理
- ② サポートブラケットR
 1本

 SUS304 t2.0
 脱脂処理
- ③ サイドステー2本SUS304 t2.0脱脂処理
- 4 フロントステー
 1本

 SUS304 t2.0
 脱脂処理
- (5) 六角ボルト 10組

M8x20L (SW, W, NT付)

製品質量

適用地域 🛕 標準・塩害・重塩害地域

約2kg

<備考>

- 1. 本製品は機器据付を補助するものであり 耐震設計ではありません。
- 機器は機器用の据付ボルトで確実に固定してください。
- 2. アンカーボルトは含まれておりません。 先様にてご用意ください。
- 3. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事				
$\hat{\Lambda}$	' 19. 02. 19	誤記訂正				
<u>^2</u> \	' 20. 03. 06	図枠更新・適用地域追記				

発行日	承認	設計	作図
' 14. 10. 20	藤田	内野	内野

ネミー株式会社

図番 | 3-XXC028