


標準/耐塩/耐重塩共用	
機器本体・防振架台共用	
△ 適用 防振架台	
ネミー防振架台	OS式防振架台(耐重塩無し)
1-DAM004(#E2)	AGWJ560F1
	△ AGWJ560F2

高置BH架台仕様書


型式	△ N-BHDG1660A-3
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
架台質量	41 kg
主材	t3.2
材質	SS400
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45
ゴムパット	-
耐震基準	1.5 G
<付属品>	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M16×50L (平W×2, NT×2付) 4セット
防振架台固定ボルト	溶融亜鉛めっき M16×80L (平W, 角W, NT×2付) 4セット

- <備考>
- 架台の据付
底面全体で水平面に設置してください。
 - アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
 - 本書中の規格値は相当仕様です。
 - 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する場合があります。


<アンカー寸法図> SCALE= 1:40
アンカー金具取付 (A)




アンカー金具取付 (B)



アンカー金具取付 (C)



<レベル調整>
アンカー金具を上下にスライドさせてレベルを調整します。
架台全体の嵩上げには使用しないでください。
アンカーボルト参考
接着系アンカー : M16
有効埋め込み深さ : 110mm以上



番号	日付	改訂記事
△	'17.03.13	OS式追加に伴う変更
△	'17.04.07	型式訂正
△	'19.04.02	適用防振架台追加

発行日	承認	設計	作図
'17.03.03	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 3-DAR047-3