

標準/耐塩/耐重塩共用	
機器本体・防振架台共用	
△ 適用 防 振 架 台	
ネミー防振架台	OS式防振架台(耐重塩無し)
1-DAM004(#E2)	AGWJ560F1
	△ AGWJ560F2

## 高置BH架台仕様書

型式 △ N-BHDG1660A-5

機器

機器質量

現場名

系統名

架台質量 46 kg

主材 t3.2

材質 SS400

表面処理 溶融亜鉛めっき  
2種・HDZ45

ゴムパット -

△ 耐震基準 1.5 G

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M16×50L (平W×2, NT×2付) 4セット

防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M16×80L (平W, 角W, NT×2付) 4セット

<備考>


1. 架台の据付  
底面全体で水平面に設置してください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。  
先様にてご用意ください。
3. 本書中の規格値は相当仕様です。
4. 品質改善のため製品の仕様は予告無く  
変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事
△	'17.03.13	OS式追加に伴う変更
△	'17.04.07	型式訂正
△	'19.04.02	適用防振架台追加・耐震基準見直し


ネミー株式会社

図番 3-DAR047-5


<アンカー寸法図> SCALE= 1:40  
アンカー金具取付 (A)



アンカー金具取付 (B)



アンカー金具取付 (C)



<レベル調整>  
アンカー金具を上下にスライドさせて  
レベルを調整します。  
架台全体の嵩上げには使用しないで  
ください。  
アンカーボルト参考  
接着系アンカー : M16  
有効埋め込み深さ : 110mm以上

