



▲ パンチングプレート取付詳細図

▲3

防雪ネット仕様書			
型式	N-MDN-DTR1-P-SET		
機器			
機器質量			
現場名	殿		
系統名			
仕様			
材質	防雪ネット:	SS400	
	パンチングプレート:	SUS316	t1.2
製品質量	①:	約110(kg)/台	
	②:	約7.7(kg)/枚	
	③:	約1.8(kg)/枚	
表面処理	防雪ネット:	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45	
	パンチングプレート:	脱脂処理	
適用設置地域	一般/塩害/重塩害地域		
付属品			
六角ボルト	M8		
エバタイトネジ	φ5		
サンロックネジ	M5		
その他			
	現地組立式		
	パンチングプレート取付仕様 ▲		
	製品製造番号	取付要領書番号	
①	3-MDL206-D01	No. 267	
②	3-MDL206-D06	No. 267	
③	3-MDL206-D07	No. 267	
番号	日付	改訂記事	
▲	'16.01.20	仕様変更	
▲	'16.01.22	注記追記	
▲3	'16.03.08	型式追記	
	承認日	承認	設計
	'15.11.06	澤山	添谷
		作図	沖本
ネミー株式会社			
図番	3-MDL206		

▲

パンチングプレート枚数表(連結用)

連結台数	①	②	③
1台用	1	4	2
2台用	2	▲	4
3台用	3		6
4台用	4		8
5台用	5		10
6台用	6		12
7台用	7		14
8台用	8		16
9台用	9		18
10台用	10		20
11台用	11		22
12台用	12		24
13台用	13		26
14台用	14		28
15台用	15	▼	30
16台用	16	4	32

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 13m以下

▲