



<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。
 地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪ネット仕様書

型式	N-NH1210D		
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
材質	SS400		
製品質量	①: 約18 (kg)		
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40		
適用設置地域	一般/塩害地域		
付属品			
六角ボルト	M8		
エバタイトネジ	φ5		
ドリルネジ	φ4		
その他	現地組立式		
	製品製造番号	取付要領書番号	
①	3-HTL124-D01	No. 164	
番号	日付	改訂記事	
	' 14. 06. 13	図枠貼替, 取付金具形状変更	
	' 15. 10. 28	付属品追記	
	' 16. 08. 26	注記追記	
	' 20. 02. 13	注記追記, 取付金具形状変更	
承認日	承認	設計	作図
' 10. 05. 14	小林	澤山	倉持
ネミー株式会社			
図番	3-HTL125		