

9 台連結		防振架台仕様書			
		型式	NSC0-FS91NC		
		機器	日本キャリア USX FPシリーズ		
		現場名			
		系統名			
		架台質量	9x93=837 kg		
		上ベース	□75x75xt2.3	9x48.2 kg	
		下ベース	□60x60xt2.3	9x36.7 kg	
		防振材(コイルスプリング)			
		NS181-240	9.89[kgf/mm]	9x4 個	
		NS181-300	12.37[kgf/mm]	9x4 個	
耐震ストッパーボルト M20		9x4 本			
耐震基準		水平 2.0 G, 鉛直 1.0 G			
表面処理		溶融亜鉛めっき/HDZT56			
適用地域		標準・塩害地域			
＜付属品＞					
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき			
M16x120L (平Wx2, NTx2付)		9x4 組			
架台連結ボルト		溶融亜鉛めっき			
M16x190L (平Wx2, NTx2付)		8x4 組			
パッキン(未使用アンカー孔用)		9x4 個			
＜備考＞					
製品仕様書(単体)のアンカー寸法図に		記載の(A)を採用する場合。			
＜アンカー寸法図 (下ベース基準)※A孔＞					
		番号	日付	改訂記事	
		発行日	承認	設計	作図
		' 25. 02. 07	篠崎	内野	内野
		ネミー株式会社			
		図番	1N-TCC002-ESM1-J09 (A)		