

2 台連結		防振架台仕様書			
		型式	NSC0-FP21NC		
		機器	日本キャリア USX FPシリーズ		
		現場名			
		系統名			
		架台質量	2x66=132 kg		
		上ベース	□60x60xt2.3	2x30.4 kg	
		下ベース	□60x60xt2.3	2x28.6 kg	
		防振材(コイルスプリング)			
		NS181-150	6.18[kgf/mm]	2x4 個	
		NS181-180	7.42[kgf/mm]	2x4 個	
		耐震ストッパーボルト	M20	2x4 本	
		耐震基準	水平 2.0 G, 鉛直 1.0 G		
		表面処理	溶融亜鉛めっき/HDZT56		
		適用地域	標準・塩害地域		
		<付属品>			
		機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき		
		M16x110L (平Wx2, NTx2付)	2x4 組		
		架台連結ボルト	溶融亜鉛めっき		
		M16x160L (平Wx2, NTx2付)	4 組		
		<備考>			
<アンカー寸法図 (下ベース基準)>		番号	日付	改訂記事	
		発行日	承認	設計	作図
		' 25. 02. 06	篠崎	内野	内野
		ネミー株式会社			
		図番	1N-TCC001-ESM1-J02		