



1 2 台連結



＜アンカー寸法図（下ベース基準）※A孔＞



防振架台仕様書

型式	NSC0-FS121NC		
機器	日本キャリア USX FPシリーズ		
現場名			
系統名			
架台質量	12x93=1116 kg		
上ベース	□75x75xt2.3	12x48.2 kg	
下ベース	□60x60xt2.3	12x36.7 kg	
防振材(コイルスプリング)			
NS181-240	9.89[kgf/mm]	12x4 個	
NS181-300	12.37[kgf/mm]	12x4 個	
耐震ストッパーボルト M20	12x4 本		
耐震基準	水平 2.0 G, 鉛直 1.0 G		
表面処理	溶融亜鉛めっき/HDZT56		
適用地域	標準・塩害地域		
＜付属品＞			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x120L (平Wx2, NTx2付)	12x4 組		
架台連結ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x190L (平Wx2, NTx2付)	11x4 組		
パッキン(未使用アンカー孔用)			
	12x4 個		

＜備考＞
製品仕様書(単体)のアンカー寸法図に
記載の(A)を採用する場合。

番号	日付	改訂記事		
発行日		承認	設計	作図
' 25. 02. 07		篠崎	内野	内野
ネミ一株式会社				
図番	1N-TCC002-ESM1-J12 (A)			