



1 3 台連結



〈アンカー寸法図（下ベース基準）〉



防振架台仕様書

型式	NSCO-UP E131NC-D		
機器	USX EDGE / EDGE32		
現場名			
系統名			
架台質量	△ 13x104=1352 kg		
防振材(コイルスプリング)			
NS181-180	7.42[kgf/mm]	13x10	個
NS181-240	9.89[kgf/mm]	13x 2	個
上ベース	□75x75xt2.3	13x57.4	kg
下ベース	□60x60xt2.3	13x36.6	kg
耐震ストッパーボルト	M20	13x 6	本
耐震基準		2.0	G
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40		
適用地域	標準・塩害地域		
<付属品>			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x120L (平Wx2, NTx2付)	13x 4	組	
架台連結ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x190L (角Wx2, NTx2付)	13x 4	組	
<適用> △			
RUA-UP511*	RUAGP331*		
RUA-UP561*	RUAGP421*		
	RUAGP511*		
	RUAGP561*		
番号	日付	改訂記事	
△	'22.03.22	架台質量再計算・適用追加	
発行日	承認	設計	作図
'17.05.29	加納	内野	内野
ネミー株式会社			
図番	1-TCC365-J13		