



9 台連結



＜アンカー寸法図（下ベース基準）＞



防振架台仕様書

型式	NSCO-UPE91NC		
機器	USX EDGE / EDGE32		
現場名			

系統名			
架台質量	△ 9x103= 927 kg		
防振材(コイルスプリング)			
NS181-180	7.42[kgf/mm]	9x10 個	
NS181-240	9.89[kgf/mm]	9x 2 個	
上ベース	□75x75xt2.3	9x52.9 kg	
下ベース	□60x60xt2.3	9x39.5 kg	
耐震ストッパーボルト	M20	9x 6 本	
耐震基準		2.0 G	
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40		
適用地域	標準・塩害地域		
<付属品>			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x120L (平Wx2, NTx2付)	9x 4 組		
架台連結ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x190L (角Wx2, NTx2付)	9x 4 組		
<適用> △△			
RUA-UP51(1・2)*		RUA-GP33(1・2)*	
RUA-UP56(1・2)*		RUA-GP42(1・2)*	
		RUA-GP51(1・2)*	
		RUA-GP56(1・2)*	
		RUA-GP672*	
番号	日付	改訂記事	
△	'21.04.13	架台質量再計算・適用追加	
△	'22.07.28	適用更新	
発行日		承認	設計
'17.05.29		加納	内野
			作図
			内野
ネミー株式会社			
図番	1-TCC364-J09		